

Esmalte Mantenimiento

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Buena adherencia sobre maderas, paredes y estructuras metálicas.
- Acabado Brilloso.
- Larga Duración.
- Alto rendimiento.
- Buena Permanencia de Color.
- Libre de Plomo y Mercurio.
- Tiempo de Secado Medio



APLICACIÓN

Recomendada para pintar superficies metálicas, maderas y paredes en ambientes de interior o moderadamente expuestas al sol. Aplique este producto preferiblemente sobre metales que se encuentren libre de oxidación y deterioro. Este producto se aplica a dos manos para terminación.



PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un médico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Esmalte alquídico de secado medio para la industria y decoración. Por su alto brillo y fácil aplicación se recomienda para el pintado de maderas y estructuras metálicas, debidamente preparadas. Ofrece excelente resistencia al agua y alto poder cubriente. Es de uso interior y exterior con moderada exposición al sol.

Preparación del Producto

El Esmalte Mantenimiento viene listo para su uso. De ser necesario la dilución de este producto hágalo solo con Aguarrás Crismar hasta un 5% en volumen. Agite bien antes de usar.

Preparación de la superficie

- **Superficies previamente pintadas:** La superficie debe estar limpia, seca, sin óxidos ni grasa o pinturas sue ltas anteriores. Se debe resanar bien antes de aplicar el recubrimiento. La limpieza se hace utilizando agua a presión, escobas manuales o mecánica, cepillos de punta de acero, etc.)
- **Superficies Nuevas:**
 - **Hierro común y Galvanizados:** Eliminar el óxido mediante lijado. Por lo general el sucio puede eliminarse mediante un lavado con agua y detergente, no olvidando hacer el enjuague final con agua limpia. Para el desengrasado utilizar una toalla preferiblemente con desengrasaste.

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar



Datos Técnicos

Modos de Aplicación



Spray



Brocha



Mota 3/8"
o 9/16"



No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTIHONGOS – ANTIALGAS

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar

PINTURAS[®]
Crysmar

¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

