

Pintura Para Tráfico

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Excelente adherencia sobre asfalto.
- Buena resistencia al desgaste.
- Excelente resistencia al sucio.
- Rápido secado.
- Buena resistencia al ataque químico.
- Es antideslizamiento.
- Larga Durabilidad.
- Alto Rendimiento.
- Excelente retención del color.

USOS

Recomendada para pisos de interior y exterior donde se requiera una pintura de alto tránsito, con excelente adherencia y durabilidad. Se puede aplicar en pisos de concreto o cemento rústico. Aplicaciones en pisos lisos o pulidos pudieran presentar levantamiento de la pintura.

PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un médico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Es una pintura para demarcación vial, elaborada a base de Resinas Termoplásticas y pigmentos que la hacen resistente a superficies expuestas al alto tráfico e Intemperismo. Ofrece excelente retención de color, inclusive a temperaturas mayores a los 100 ° C, conservando propiedades de resistencia a la fricción y al amarillamiento.

Preparación del Producto

La Pintura Para Tráfico viene lista para su uso. De ser necesario la dilución de este producto hágalo solo con Thinner Crysmar hasta un 5% en volumen. Agite bien antes de usar.

Preparación de la Superficie

● **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de la superficie previamente pintada y elimine el polvo. Limpie la superficie con agua y deje secar.

● **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido debe ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y deje secar.

● Superficies Nuevas:

Concreto: En superficies nuevas de concreto será necesario un tiempo de curado o fraguado de 21 a 28 días antes de proceder a pintar. Se recomienda además que estas superficies se laven con una solución de 10% de ácido muriático en agua, con la finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar. Recomendamos aplicar nuestro sellador Concrete Sealer para una óptima adherencia del producto.

Asfalto: Para superficies de asfalto nuevo se debe permitir el envejecimiento durante varios meses antes de aplicar el producto. Exceder el espesor de película recomendado podría causar el levantamiento de la pintura. La superficie debe estar perfectamente limpia, seca y en buenas condiciones.

Datos Técnicos

Modos de aplicación



Spray



Brocha



Mota



No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar



¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

