

Texturizada

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Fácil de Aplicar.
- Excelente Adherencia.
- Resistente al Hongo.
- Excelente Rendimiento.
- Excelente Estabilidad del Color.
- Larga Durabilidad.

USOS

Recomendada para ambientes de exterior, donde se requiera un acabado rustico con larga durabilidad. Se puede aplicar sobre paredes de cemento, concreto, madera, yeso y ladrillo. Este producto se aplica a una mano para terminación.

PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Es una pintura de acabado rústico, con excelente resistencia a la abrasión y de larga durabilidad. Es de uso exterior e interior. Está formulada a base de resina acrílica y cargas minerales. Ofrece un excelente acabado y excelente resistencia al exterior.

Está formulada para ser flexible y de fácil de aplicación, es un producto práctico, pues debido a su terminación, disimula los defectos de las paredes como agujeros o imperfecciones.

Pre paración del Producto

La Pintura Texturizada viene lista para su uso. Agite bien antes de usar.

Preparación de la Superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido debe ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y deje secar. Cubra el área completa con un Primer (de ser necesario) y luego aplique la pintura.
- **Superficies con hongos:** Esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongo en la pintura. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe de ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben estar debidamente curados (secado duro) (21-36 días). Cumplido este requerimiento aplique una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de nuestra Línea Primers, para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado y resistencia a los álcalis del cemento, reducción de la porosidad y mayor rendimiento de la pintura decorativa.

Datos Técnicos

Modos de aplicación



Mota Textura 9x14"



No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTIHONGOS – ANTIALGAS

**RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar

www.pinturascrysmar.com



¡La que aplican los Ingenieros!

@pinturascrysmar

