

Pintura Aislante Térmico

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Disminuye la temperatura del interior, minimizando el impacto del calor.
- Excelente adherencia.
- Aislamiento acústico.
- Excelente permanencia del color.
- Propiedades ignífugas.
- Resistente al salitre/eflorescencia.



USOS

Recomendada para ambientes de exterior e interior donde se requiera reducir la temperatura del interior hasta en varios grados, con protección ignífuga y aislamiento acústico con larga durabilidad. Se puede aplicar sobre paredes de cemento y concreto. Este producto se aplica a dos mano para terminación.



PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



**MANTENGA ESTE PRODUCTO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS**

Descripción del Producto

Pintura de calidad profesional, que ofrece un rendimiento superior en resistencia al desgaste y durabilidad. Es de uso exterior e interior. Se distingue por su notable capacidad de reflexión de los rayos solares, funcionando como un aislante térmico que ayuda a reducir las temperaturas en el interior y fomenta un uso más eficiente de la energía.

Ofrece excelente resistencia al ensuciamiento y a los ciclos de lavado, aportando excelente adherencia sobre superficies de cemento y concreto. Brinda alto poder cubriente, permanencia de color y resistencia al salitre/eflorescencia; demostrando propiedades ignífugas y aislamiento acústico.

Preparación del Producto

La pintura aislante térmica viene lista para su uso. Agite bien antes de usar

Preparación de la superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido debe ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y deje secar. Cubra el área completa con un Primer (de ser necesario) y luego aplique la pintura.
- **Superficies con hongos:** Esta pintura contiene agentes fungicidas para resistir todo crecimiento de hongos y algas en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe de ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben estar debidamente curados (secado duro) (21-36 días). Cumplido este requerimiento aplique una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de nuestra Línea Primers, para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado y resistencia a los álcalis del cemento, reducción de la porosidad y mayor rendimiento de la pintura decorativa.

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar



Datos Técnicos

Modos de Aplicación



Brocha



Mota



No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTI HONGOS – ANTIALGAS



Fabricado por:

RCA Pinturas, S.R.L

Av. Hipica #65, Brisas del Este, Sto Dgo Este,
República Dominicana.
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar.com

www.pinturascrysmar.com



¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

